

# Úpravy betonových povrchů

Vibrační lišty



## HURACAN

Plovoucí vibrační lišty

### Technické parametry

Typ	Motor	Zdvihový Objem cm <sup>3</sup>	Výkon HP/ot.	Palivo	Objem nádrže l	Frekvence 1/min	Odstředivá síla kp	Hmotnost kg
HURACAN H	HONDA GX-35 4-dobý	35,8	1,6 7000	Bezolovnatý benzín	0,7	až 9.000	200	14,5
HURACAN R	ROBIN EH035 V 4-dobý	33,5	1,6 7000	Bezolovnatý benzín	0,65	až 9.000	200	14,5



### PROFIL

Délka m	Hmotnost kg
2	8,2
3	12,6
4	16,8
5	21

## KVALITA ENAR

Hliníkové lišty délek 2 až 5 metrů

Symetrický tvar lišty umožňuje pouhým jejím otočením prakticky zdvojnásobit životnost

Poháněcí jednotka je pro přepravu z lišty demontovatelná

Sklopením držadel se přepravní objem sníží o 50%

Velikost odstředivé síly je možné přizpůsobit délce lišty a tloušťce vrstvy nastavením závaží do jedné ze 4 poloh

Motor ve zvýšené pozici je chráněn před znečišťováním betonovou směsí

Vícepolohové nastavování otáček

Polotuhá hřídel pohlcující svislé i vodorovné vibrace

Odstředivá spojka mezi motorem a hřídelí

Vysoký výkon v ploše i objemu zhuštěné betonové směsi

## VÝHODY ŘEŠENÍ ENAR

**PŘIZPŮSOBIVOST** - plovoucí lišta délky 2 nebo 3 metry pracuje bez použití vodítek

**POHODLÍ** - důkladně odpružené rukojeti

**ŽIVOTNOST** - symetrický profil lišty, zvýšené a chráněné umístění motoru

**ERGONOMIE** - plně nastavitelná a sklápěcí držadla

**VÝKONNOST** - dvojitá excentrická závaží